

AKERON SALT DUO+

L'EXPÉRIENCE CLIENT EN +



Le nouvel électrolyseur au sel **AKERON Salt DUO+** assure une désinfection parfaite de l'eau en toute simplicité avec sa nouvelle connectivité contrôlable à distance. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique.



Vase transparent breveté avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Contrôlable à distance par WiFi et écran intuitif



Régulation du pH par pompe péristaltique déportée



Modulable et évolutif en fonction du besoin



Facilité d'installation

5 modèles disponibles (jusqu'à 150 m³)

AKERON SALT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	AKERON SALT DUO+				
	AKERON SALT DUO+ 30	AKERON SALT DUO+ 60	AKERON SALT DUO+ 90	AKERON SALT DUO+ 120	AKERON SALT DUO+ 150
Volume recommandé en m ³	jusqu'à 30	jusqu'à 60	jusqu'à 90	jusqu'à 120	jusqu'à 150
Taux de salinité (g/L)	3,2 ~ 35				
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 40				
Mesure de la température	Option				
Débit maximum dans la cellule	16 m ³ /h ou by-pass				
Sonde pH	OUI				
Capteur de débit	OUI				
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 60 x 30 mm blanc sur bleu rétro éclairé ou WiFi				
Débit pompe péristaltique externe	3 L/h				
Réglage de consigne pH	6,5 à 8,2 par 0,1				
Produit correcteur de pH	pH- ou pH+				
Affichage des alarmes	OUI				
Alimentation	230V 1ph 50/60Hz				
Dimension du coffret H x P x L (mm)	270 x 95 x 220				
Poids du coffret (kg)	2				
Puissance nominale (W)	135				
Raccordement hydraulique	D 50/63 mm				
Protection du coffret	IP65				
Code article	WDAKER2030	WDAKER2060	WDAKER2090	WDAKER20120	WDAKER20150

Nouveau

- **Connectivité WiFi pour un pilotage complet à distance**
- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Capteur de débit inclus
- Inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Options : pompe supplémentaire (pH+ et pH-) et mesure de la température



AKERON SALT