

AKERON SALT RX CONNECT

L'EXPÉRIENCE CLIENT EN +



Le nouvel électrolyseur au sel **AKERON Salt RX CONNECT** assure une désinfection parfaite de l'eau et la gestion du bassin en toute simplicité grâce à un contrôle de la production par mesure Redox et à la gestion du bassin en toute simplicité avec sa nouvelle connectivité contrôlable à distance.



Vase transparent breveté avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Sondes pH et Redox intégrées



Contrôlable à distance par WiFi et écran intuitif



Gestion automatique de la filtration par thermo-régulation et de l'éclairage



Modulable et évolutif en fonction du besoin



Facilité d'installation

4 modèles disponibles (jusqu'à 150 m³)

AKERON SALT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	AKERON SALT RX CONNECT			
	AKERON SALT RX CONNECT 50	AKERON SALT RX CONNECT 80	AKERON SALT RX CONNECT 120	AKERON SALT RX CONNECT 150
Volume recommandé en m ³	jusqu'à 50	jusqu'à 80	jusqu'à 120	jusqu'à 150
Taux de salinité (g/L)	3,2 ~ 35			
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 40			
Contrôle de salinité / température	OUI / OUI			
Contrôle de filtration	OUI			
Contrôle des spots	OUI			
Débit maximum dans la cellule	16 m ³ /h ou by-pass			
Sonde pH	OUI			
Sonde Redox	OUI			
Consigne Redox	450 mV à 850 mV			
Mode volet / boost	OUI / OUI			
Capteur de débit	OUI			
Nombre de plaques sur la cellule	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 60 x 30 mm blanc sur bleu rétro éclairé ou WiFi			
Débit pompe péristaltique externe	3 L/h			
Réglage de consigne pH	6,5 à 8,2 par 0,1			
Produit correcteur de pH	pH- ou pH+			
Affichage des alarmes	OUI			
Alimentation	230V 1ph 50/60Hz			
Dimension du coffret H x P x L (mm)	270 x 95 x 220			
Poids du coffret (kg)	2			
Puissance nominale (W)	135			
Raccordement hydraulique	D 50/63 mm			
Protection du coffret	IP65			
Code article	WAKERXS	WAKERXL	WAKERXXL	WAKERXXXL

Nouveau

- **Connectivité WiFi pour un pilotage complet à distance**
- **Contrôle de la filtration et thermo-régulation**
- **Gestion et alimentation de l'éclairage piscine**
- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Porte sonde X7 (pH, température, salinité, poolterres en inox A316L...)
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Capteur de débit inclus
- Inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Options : pompe supplémentaire (pH+ et pH-)



AKERON SALT